



DIESEL 6000 E SILENCE

Caractéristiques générales

Gamme	Diesel
Fréquence (Hz)	50
Puissance max. (LTP) (kW)	5.20
Puissance max. (LTP) (kVA)	6.50
Tension nominale (V)	230
Nombre de phase	Monophasé
Puissance acoustique garantie	88
Niveau sonore dB(A) à 7m	59

Caractéristiques moteurs

Marque moteur	Kohler Diesel
Type moteur	KD440
Distribution	Diesel O.H.V.
Démarrage	Electrique
Carburant	Gasoil
Autonomie (h)	22.5
Consommation (L/h)	1.2
Réservoir (L)	27
Sécurité huile	Oui
HP 3600 tr/mn max. nette	9.8
Cylindrée (cm3)	442
Capacité d'huile (L)	1.5

Caractéristiques alternateurs

Type	Sans bague ni balai
Régulation	Mécanique
Classe de protection	IP 23
Classe d'isolement	Classe H

Descriptif prises et coffrets

1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 230V 16A - disjoncteur + 1 prise 230V 32A - disjoncteur + compteur horaire + voyant + MICS MODYS(2)

Dimensions et poids

Longueur {cm}	99
Largeur {cm}	61.5
Hauteur {cm}	96
Poids Net {kg}	198

Conditionnement

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	101
Largeur (cm)	63
Hauteur (cm)	94
Nombre de cartons par palette	0
Hauteur de Palette conditionnée	0

DIESEL 6000 E SILENCE

Avantages produits

- Groupe complet garanti 3 ans
- Moteur professionnel KOHLER
- Très silencieux
- Panneaux insonorisant et antichoc
- Démarrage électrique avec batterie sans entretien













Ce produit a obtenu le label QUALIGEN. Mise en place par les organisations pofessionnelles SIMOTHERM et GIGREL, la charte QUALIGEN a pour vocation de labelliser les matériels conformes aux réglementations en vigueur (sécurité, niveau sonore, puissance, informations commerciales, SAV) afin de promouvoir un haut niveau de qualité des produits et de garantir ainsi la sécurité des utilisateurs.

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans cette datasheet.

SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - FRANCE - Tel +33 (0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com



DIESEL 6000 E SILENCE

Accessoires livrés

Manuel d'utilisation et d'entretien

Options

R02B	Protection Differentielle R02B	Ce coffret inclut le compteur horaire, l'interrupteur différentiel, les prises et le disjoncteur thermique
RPM	Kit fiches mâles RPM	Fiches mâles pour tous les modèles comprenant : 2x16A/230 V, CEE17 : 1X16A/230V, 1X32A/230V et 1X16A/400V
RPQ	Piquet de terre RPQ	Pour laison de la masse de votre groupe à la terre. Piquet galvanisé de 1 m de long, livré avec câble de 2 m en 10mm² de section.
R05M	Inverseur de source manuel R05M	L'inverseur de source manuel permet de brancher un groupe électrogène à une habitation et de gérer manuellement la source de courant sur manque et retour secteur.

Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans cette datasheet.

SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - FRANCE - Tel +33 (0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com